

Topit

融雪剤専用 クリーナー

Pro仕様

融雪剤による
サビ錆対策

ボディを傷めず、簡単除去!

Topit Easy Series

頑固な鉄粉が簡単に取り除けます

名称	自動車用洗浄剤
用途	ボディ、ホイールに付着した鉄粉除去
成分	チオグリコール酸アンモニウム 非イオン系界面活性剤
型式・内容量	液状・ 1ℓ・ 4ℓ・ 18ℓ
警告	吸入・飲用不可 人体に害があるので飲めません。 ※かぶれる恐れがありますので、保護手袋を必ず使用してください。 ※誤って目に入った場合は15分以上洗眼し異常があれば直ちに医師の診察を受けて下さい。 ※吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し安静に下さい。 ※子供の手に届かない所に置いて下さい。
一般注意	※上記の用途以外には使用しないで下さい。 ※換気の良い所で作業を行って下さい。 ※シミになりますので、衣服には付着しないように注意して下さい。 ※夏季の炎天下や走行後にボディが焼けている場合は冷水にてよく冷やし、涼しいところ及び陰にて作業を行って下さい。 ※本品を塗装面に吹き付けた状態で絶対に長時間放置しないで下さい。
使用上の注意	
使用方法	①本品は、必ず自動車ボディを洗車した後に、使用して下さい。 ②除去しようとする面へ本品をムラなく塗布し、10～20秒程経って鉄粉が付着している部分が紫色に変色してきたら、専用スポンジにてよく擦って除去し、直ちに水道水で洗い流して下さい。 ③広い面積を一気に仕上げないで、天井・ボンネット・トランク・両サイドと分けて②の作業を繰り返し、ボディ全体を仕上げして下さい。(最後にボディ全体を必ず洗車して下さい。) ※仕上げに吹き付けて水を流すだけで素晴らしい光沢と撥水力に優れた姉妹品の超撥水スプレーの使用をお勧めします。
保管及び廃棄方法	※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、及び車内には置かないで下さい。 ※液漏れしやすいので横にして保管しないで下さい。 ※廃棄の際は中身の液を使い切ってから廃棄してください。

表示者及び所在地

top
corporation

株式会社トップコーポレーション
本社 730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル11F
TEL (082) 545-2211 (代) FAX (082) 545-2225

フ
ラ
マ
ー
ク

Topit

速力クリーナー

簡単Pro仕様

ボディの頑固な水垢
ガラスのキラキラ油膜

簡単汚れ落とし

Topit Easy Series

名称	自動車用塗装光沢復元剤
用途	自動車塗装面に付着した水垢汚れの除去
成分	超微粒子研磨剤・ケイ酸塩・界面活性剤
型式・内容量	液状・ /
警告	吸入・飲用不可 人体に害がありますので飲めません。 ※かぶれる恐れがありますので、保護手袋を必ず使用してください。 ※誤って目に入った場合は十分清水で洗い流して異常があれば直ちに医師の診察を受けてください。 ※子供の手が届かない所に置いて下さい。
一般注意	※上記の用途以外には使用しないで下さい。 ※換気の良い所で作業を行って下さい。 ※シミになりますので、衣服には付着しないように注意して下さい。 ※夏季の炎天下や走行後にボディが焼けている場合は冷水にてよく冷やし、涼しいところに及び陰にて作業を行って下さい。 ※本品を塗装面にぬり込んだ状態で絶対に長時間放置しないで下さい。
使用上の注意	
使用方法	①ボディをあらかじめ水洗いし、砂ほこりを落として下さい。 ②ボディに水垢が付着している部分を水でぬらし、本品をスポンジに十分付けてムラなくこすって下さい。この時、広い面積を一気に仕上げないで、1m四方くらいこすったら一旦ボディに付いた本品を洗い流して次に移って下さい。(この作業を繰り返してボディ全体を仕上げして下さい。) 作業が終わったら全体を洗車して下さい。(洗車機可能) ※仕上に洗車後の拭き取りと同時にすばらしい光沢と撥水性が生まれる当社の樹脂コート剤の使用をお勧めします。
保管及び廃棄方法	※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、および車内には置かないで下さい。 ※液漏れしやすいので横にして保管しないで下さい。 ※廃棄の際は中身の液を使い切ってから廃棄してください。
表示者及び所在地	株式会社トップコーポレーション 広島市中区立町2番25号 広島口プロビル11F

Topit

撥水wax 撥水スプレー

簡単Pro仕様

洗車後、5分で簡単ワックス！効果持ち1ヶ月！

超撥水 ガラス
& ボディ

艶ツヤボディ

Topit Easy Series

吹き付けて、水をかけるだけ!!

名称	自動車用艶出し剤
用途	塗装面及び光沢維持
成分	シリコンレジン・界面活性剤
型式・内容量	液状・18リットル
警告	吸入・飲用不可 人体に影響があるので飲めません。 ※かぶれる恐れがありますので、保護手袋を必ず使用してください。 ※誤って目に入った場合は十分清水で洗い流して異常があれば直ちに意思の診療を受けてください。 ※子供の手に届かない所に置いて下さい。
一般注意	※上記の用途以外には使用しないで下さい。 ※換気の良い所で作業を行って下さい。 ※シミになりますので、衣服には付着しないように注意して下さい。 ※夏季の炎天下や走行後にボディが焼けている場合は冷水にてよく冷やし、涼しいところ及び陰にて作業を行って下さい。 ※本品を塗装面に吹き付けた状態で絶対に長時間放置しないで下さい。
使用上の注意	
使用方法	①本品は必ず自動車ボディを洗車した後に、使用して下さい。 ②先ずボディへ十分水をかけ、本品をムラなく吹き付けた後、すぐに水道水を十分かけてください。(水道水をかけるごとに光沢と撥水が増してきます。) ③広い面積を一気に仕上げないで、天井、ボンネット、トランク、両サイドと分けて②の作業を繰り返しボディ全体を仕上げして下さい。 ④作業終了後、柔らかいタオルを水に濡らし、固く絞って水分を拭き取って下さい。 ※水垢などが付着している車には、吹き付けて水洗いまたは洗濯機に通すだけで、水垢が落ちる姉妹品の親水水垢取りのご使用をお勧めします。
保管及び廃棄方法	※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、及び車内には置かないで下さい。 ※液漏れしやすいので横にして保管しないで下さい。 ※廃棄の際は中身の液を使い切ってから廃棄してください。

表示者及び所在地

top
corporation

株式会社トップコーポレーション
本社 730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル1F
TEL (082) 545-2211 (代) FAX (082) 545-2225